

Control Remoto para cargadores de batería

Modelo 900-RC



El panel remoto puede ser usado para encender / apagar así como monitorear el estatus de la carga desde una locación remota.

Características del Diseño

- Opcional para:
 - SEC-1250UL, SEC-1280UL
 - SEC-2425UL, SEC-2440UL
- Utiliza luces indicadoras LED para monitorear el estatus operacional y las diferentes fases de carga
- Incluye cable RJ-45 (8P8C) de 10m (33')

MODELO NO.		900-RC
VISUALIZACIÓN	LED VERDE	"Power" indica Encendido
	LED VERDE	"Fase U" indica Fase de flotación
	LED AMARILLO	"Fase Uo" indica Fase de Estimulación/Absorción
	LED ROJO	"Fase I" indica Fase de carga a granel
CONEXIONES	CONECTOR DE ENTRADA	Conector RJ-45 modular (8P8C)
	JUEGO DE CABLES	8 conductores con conexión RJ-45 (8P8C). Longitud: 10m (33')
GENERAL	RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACION	0°C – 40°C / 32°F – 104°F
	DIMENSIONES (L x W x H), PULGADAS	4.28 x 2.55 x 1.02
	DIMENSIONES (L x W x H), MM	108.7 x 64.7 x 25.9
	PESO, LB	0.80
	PESO, KG	0.36