



samlexsolar[®]
A Division of Samlex America Inc.

5 10W

Cargador solar de corriente baja portátil

Modelo
SC-05
4.8 Watts
SC-10
9.6 Watts



Características del diseño

- Perfecto para mantener la batería de su carro, lancha, RV o motocicleta mientras esta en almacenamiento
- Conecte en cualquier conector de 12V tipo encendedor para comenzar la carga de mantenimiento de su batería
- Sin mantenimiento y bueno para el medio ambiente
- Extiende la vida de sus baterías, ahorre en costos de reemplazo
- Ultra delgado, compacto y resistente al clima, ino se oxidará!
- Construcción resistente y durable – no es de metal ni vidrio
- Viene con un cable resistente al clima de 10 pies y un conector para encendedor estándar
- Diodos de bloqueo integrados para prevenir descarga de la batería

MODELO NO.	SC-05	SC-10
TIPO DE CÉLULAS	Poly-crystalline	Poly-crystalline
NÚMERO DE CÉLULAS EN SERIE EN UNA CADENA	34	36
NOMINAL POTENCIA NOMINAL	4.8W	9.5W
VOLTAJE DE SALIDA (CIRCUITO ABIERTO), V_{oc}	20.2 VDC	21.5 VDC
VOLTAJE DE SALIDA (EN EL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA), V_{MP}	16.0 VDC	17.0 VDC
CORRIENTE DE SALIDA (LIMITE DE CORRIENTE), I_{sc}	0.33A	0.60A
CORRIENTE DE SALIDA (EN EL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA), I_{MP}	0.30A	0.56A
CABLE DE CONEXIÓN	10 ft, 3 M , AWG #18, resistente a la intemperie	
ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN	Enchufe estándar con 10A fusible reemplazable tipo AGC-10	
RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE	-35°F to +175°F (-37°C to + 79°C)	
DIMENSIONES, MM (L x W x H)	304 x 254 x 13.5	304 x 381 x 13.5
DIMENSIONES, PULGADAS (L x W x H)	12 x 10 x 0.53	12 x 15 x 0.53
PESO, KG	0.55	0.9
PESO, LB	1.2	2.0

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

12014-SC-05-SC-10-0613-ES

Para ver una selección completa de los Productos Samlex, visite nuestra página de internet: www.samlexsolar.com ó envíenos su correo electrónico a: sales@samlexsolar.com