



samlexamerica®

EVOLUTION™

Control Remoto (opcional) para Inversores/Cargadores de la Serie EVO™

Modelo EVO-RC-PLUS



Características del Diseño

- Programe diversos parámetros y modos de operación
- Proporciona registro de datos de rendimiento, en tiempo real
- Ranura para tarjeta SD de hasta 16GB para grabar datos
- Indica el estado del inversor y modos de carga
- ENCENDIDO/APAGADO, o cambie a modo en espera
- Incluye un cable de datos de 10M/33ft RJ-45

Capture datos de rendimiento del EVO™ en una tarjeta SD extraíble. Registre consumo de energía histórico, funcionalidad del inversor, actividad de carga de la batería y muchos otros parámetros. Identifique fallas detectadas y las condiciones que conducen a éstas. Analice las tendencias para un uso más eficiente de recursos en sistemas isla.

	MODELO NO.	EVO-RC-PLUS
INVERSORES/CARGADORES COMPATIBLES	NÚMERO DE MODELOS	EVO-1212F EVO-1224F
		EVO-1212F-HW EVO-1224F-HW
PANTALLA	PANTALLA LCD	4 Líneas de 20 caracteres cada una, pantalla LCD alfanumérica
	INDICADORES LED	Azul (Estado); Rojo (Falla)
ENCHUFE DE ENTRADA / SALIDA	RJ-45	Enchufe Modular, 8P8C
	RJ-12	Enchufe Modular, 6P6C
CONEXIÓN DE ENTRADA / SALIDA	JUEGO DE CABLES	Cable de datos (conexión directa); 10M / 33 pies
AMBIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C a 60°C
DIMENSIONES	(W X H X D), MM	160 x 114.2 x 35.5
	(W X H X D), PULGADAS	6.3 x 4.5 x 1.4
PESO	PESO SIN CABLE	0.3 kg / 0.6 lb
	PESO CON CABLE	0.4 kg / 1.0 lb

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

12027-EVO-RC-PLUS-0418-ES