



# IQ8 Commercial Microinverters

El IQ8P-3P y el IQ8H-3P Microinverters de Enphase son los componentes más confiables e inteligentes de la solución fotovoltaica comercial de pequeña escala de Enphase para interconexiones trifásicas de 208Y VAC\*. Son de alta potencia y están listos para redes inteligentes.

Cada microinversor se integra con el IQ Gateway Commercial 2 y el software de supervisión y análisis de la Enphase App.

Gracias al diseño simplificado, la recolección y el almacenamiento de energía mejorados, y la supervisión avanzada, los microinversores ofrecen seguridad y tranquilidad totales durante su funcionamiento y mantenimiento.

**NOTE:** Esta hoja de datos es sólo para Puerto Rico.



Los IQ Series Microinverters de la redefinen los estándares de fiabilidad con más de un millón de horas acumuladas de pruebas de encendido, lo que permite una garantía limitada de hasta 25 años\*\* líder en el sector.

\* Para más información, consulte “[Conexión de los microinversores comerciales IQ8 a otras tensiones](#)”.

\*\*La garantía de 25 años es válida, siempre que se instale una IQ Gateway conectada a Internet.

## Fácil de instalar

- Ligero y compacto, con conectores de instalación instantánea
- Comunicaciones con módulos mediante línea de potencia (PLC)
- Instalación más rápida

## Productividad y confiabilidad altas

- Más de un millón de horas acumuladas de pruebas
- Gabinete de doble aislamiento de clase II
- Optimización para los módulos fotovoltaicos (FV) de alta potencia más recientes

## Listo para redes inteligentes

- Cumple con la compatibilidad de red avanzada más reciente
- Se actualiza a distancia para responder a las últimas necesidades de la red
- Configurable para brindar compatibilidad con una amplia gama de perfiles de red
- Cumple con los requisitos de la norma 21 de California (UL 1741-SA) y del estándar IEEE® 1547 (UL 1741- SB)

# IQ8 Commercial Microinverters

DATOS DE ENTRADA (CC)		UNIDADES	IQ8P-3P-72-E-US		IQ8H-3P-72-E-US			
Módulos usados con frecuencia para el emparejamiento <sup>1</sup>	W		380-640		320-540			
Compatibilidad de módulos <sup>1</sup>	—		54-celdas o 108 medias-celdas, 60-celdas o 120 medias-celdas, 66-celdas o 132 medias-celdas y 72-celdas o 144 medias-celdas					
Voltaje máximo de CC de entrada	V		63					
Voltaje de seguimiento de potencia máxima	V		35,5-53		28,5-45			
Intervalo de funcionamiento	V		16-63					
Voltaje mínimo y máximo de arranque	V		21/63					
Corriente continua (CC) máxima ( $I_{mp}$ del módulo)	A		14					
Corriente CC de cortocircuito de entrada máxima	A		25					
Corriente CC de cortocircuito máxima ( $I_{sc}$ del módulo)	A		20					
Clase de sobretensión de los conectores de CC	—		II					
Corriente de retroalimentación del conector de CC	A		0					
Configuración del conjunto FV	—		Conjunto 1x1 sin conexión a tierra. No se requiere una protección lateral de CC adicional. La protección lateral de CA requiere un máximo de 20 A por circuito derivado.					
DATOS DE SALIDA (CA)		UNIDADES	IQ8P-3P-72-E-US		IQ8H-3P-72-E-US			
Potencia máxima de salida	VA		480		384			
Potencia de salida continua máxima	VA		475		380			
Voltaje e intervalo nominales (L-L) <sup>2</sup>	V		208/183-229	220/198-242	208/183-229	220/198-242		
Corriente de salida continua máxima	A		2,28	2,16	1,83	1,73		
Frecuencia nominal	Hz		60					
Intervalo de frecuencia extendida	Hz		47-68					
Cantidad máxima de microinversores por circuito derivado trifásico de 20 A <sup>3</sup>	—		12		15			
Clase de sobretensión del conector de CA	—		III					
Configuración del factor de potencia	—		1,0					
Factor de potencia (regulable)	—		0,85 ... 0,85, adelantado o atrasado					
EFICACIA		UNIDADES	IQ8P-3P-72-E-US		IQ8H-3P-72-E-US			
Eficacia máxima	%		97,8		97,7			
Eficacia ponderada de la CEC	%		97,5		96,5			
DATOS MECÁNICOS								
Intervalo de temperatura del ambiente			De -40°C a 65°C (de -40°F a 149°F)					
Intervalo de humedad relativa			De 4% a 100% (condensación)					
Tipo de conector de CC <sup>4</sup>			Mamparo EN4 de Enphase; ECA-EN4-S22-12: Cable adaptador del EN4 (TE PV4-S SOLARLOK) de 150 mm/5,9 in al MC4 de Stäubli (suministro por defecto) <sup>5</sup>					
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)			265 mm x 200 mm x 35 mm (10,4 in x 7,9 in x 1,4 in) sin el soporte					
Peso			1,6 kg (3,5 lb)					
Enfriamiento			Convección natural					
Apto para ubicaciones húmedas			Sí					
Gabinete			Gabinete polimérico de doble aislamiento de clase II resistente a la corrosión					
Clasificación ambiental y clasificación de exposición a la radiación UV			Exterior-NEMA Type 6/IP67					
CARACTERÍSTICAS								
Comunicación			Comunicaciones mediante línea de potencia (PLC)					
Supervisión			Software de supervisión y análisis de la Enphase App. Las dos opciones requieren la instalación de un IQ Gateway Commercial 2.					
Cumplimiento			Norma 21 de California (UL 1741-SB); UL 62109-1; UL 1741/IEEE® 1547; FCC parte 15, clase B; ICES-0003 clase B; CAN/CSA-C22.2 N.º 107.1-01. Este producto está certificado por UL como un equipo fotovoltaico de apagado rápido conforme con NEC 2014, NEC 2017 y NEC 2020, sección 690.12 y C22.1-2018, norma 64-218, Apagado rápido de sistemas fotovoltaicos, para conductores de CA y CC, siempre que se instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.					

(1) El emparejamiento de módulos fotovoltaicos con una potencia por encima del límite puede provocar pérdidas adicionales por recortes. Consulte la calculadora de compatibilidad en <https://link.enphase.com/module-compatibility>

(2) El intervalo de voltaje nominal puede configurarse si así lo exige el servicio público. El Enphase IQ8P-3P y el IQ8H-3P Microinverters son los componentes más confiables e inteligentes de la solución fotovoltaica comercial de pequeña escala de Enphase para interconexiones trifásicas de 208 V. Son de alta potencia y están listos para redes inteligentes.

(3) Los límites pueden variar. Consulte los requisitos locales para definir el número de microinversores por derivación en su área.

(4) El mamparo del IQ8P-3P Microinverter y del IQ8H-3P Microinverter de Enphase y los conectores de CC macho y hembra del cable adaptador solo deben enchufarse con conectores macho y hembra de tipo y fabricante idénticos.

(5) Calificado según UL 9703.

# Revisión histórica

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
DSH-00375-3.0	Abril de 2024	Actualizaciones editoriales.
DSH-00375-2.0	Febrero 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>Modificado “208V trifásico” por “208Y VAC trifásico” en la página 1.</li><li>Adición de una nota sobre las recomendaciones relativas a los transformadores en la página 1.</li></ul>
DSH-00375-1.0	Diciembre 2023	Lanzamiento inicial.